

Winfoss-A6 SF6 转接头套件

概述

Winfoss-A6 SF6 断路器转接过滤装置是我公司应用了金属钛过滤片，根据不同 SF6 断路器的接口型号研制生产的。它可将 5 微米大小的颗粒状杂质 99.99% 过滤掉，净化气源，确保设备的测试精度和使用寿命。又能对各种 SF6 断路器进行转接，非常方便。

运行中的 SF6 断路器由于电弧分解产生的粉末状微粒杂质，对测试设备造成污染，而测试设备及测试管道的清理工作，既麻烦且费时。如能在检测口上安装一套安全可靠的转接过滤装置，就解决了这一问题。电力系统所使用的 SF6 断路器各不相同，在测试时须配以各种不同的接口，且没有互换性。公司根据目前电力部门所使用的六氟化硫断路器各不相同这一情况，分别配以不同的连接接口。不管是进口还是国产的 SF6 断路器，

不管用哪一种微水测量设备，均可由转接口连接到各类断路器上。



SF6 转接件主要用于为 GIS 电气设备充入或回收 SF6 气体，韦弗斯检测根据目前电力部门所使用各种不同开关断路器这一现状，分别配以各种不同的转接件，无论是进口还是国产 SF6 断路器，均可通过转接件连接到各类断路器上。

如有特殊要求，我公司可根据用户实际需求予以加工配套。

功能特点

- 各种规格进口及国产 SF6(六氟化硫)开关、GIS 转接头。
- 适用于各种 SF6 电气设备抽真空、SF6(六氟化硫)回收与充气接头。
- 适用于各种进口及国产水分仪过渡接头。

产品实际图片及对应开关型号



产品名称	规格型号	单位	数量	备注
阿尔斯通双 S	WINFOSS-ZJ01	只	1	用于连接 GIS 开关设备和回收装置/充气管路
小西开 LW14-110	WINFOSS-ZJ02	只	1	—————
施耐德 35kV、110 kV	WINFOSS-ZJ03	只	1	—————
阿尔斯通 110 kV、220 kV 西门子 110 kV、220 kV 富士 GIS110 kV	WINFOSS-ZJ04	只	1	—————
泰开 35kV 如开 35kV 福开 35kV	WINFOSS-ZJ05	只	1	—————
平 开 LW6 — 110/DHB1/ZFS-110 LW6-500/LW6	WINFOSS-ZJ06	只	1	—————
大西开 GIS110 kV、220 kV	WINFOSS-ZJ07	只	1	—————
沈开 LW11-220 西开 LW2-220 北开 GIS	WINFOSS-ZJ08	只	1	—————
沈开 LW6-220HW	WINFOSS-ZJ09	只	1	—————
阿尔斯通 35kV	WINFOSS-ZJ10	只	1	—————
ABB LTB145D 1/8	WINFOSS-ZJ11	只	1	—————
西门子 110 kV AEC110 kV、220 kV	WINFOSS-ZJ12	只	1	—————
阿尔斯通 6kV	WINFOSS-ZJ13	只	1	—————
平开 GIS	WINFOSS-ZJ14	只	1	—————
DN8	WINFOSS-ZJ15	只	1	—————
DN20	WINFOSS-ZJ16	只	1	—————
钢瓶接头	WINFOSS-ZJ17	只	1	—————
1/2 气管接头	WINFOSS-ZJ18	只	1	—————
仪器箱		只	1	

服务保障

- 提供现场培训指导，开展现场演示操作。
- 提供详尽的中文说明书和用户指导。
- 一年免费保修，终身备品支持和维护。
- 热线电话 365 天全天候解答用户的咨询。